


# KAPACITY STROJE

## ZX150W-7

- Poznámky: 1. Uvedené hodnoty vycházejí z normy ISO 10567:2007.  
 2. Jmenovitá únosnost stroje nepřekračuje 75 % statického klopného momentu stroje na pevném rovném podkladu nebo 87 % kapacity hydraulické soustavy.  
 3. Bod zatížení je v ose spojovacího čepu lžice a ramene.  
 4. \*Udává nosnost omezenou kapacitou hydraulické soustavy.  
 5. Všechny hodnoty jsou udávány se zvednutou zadní radlicí na straně přední nápravy, resp. spuštěnou zadní radlicí na straně zadní nápravy, a v optimální pozici polohovacího válce.  
 6. 0 m = referenční rovina.



- A: Poloměr vyložení  
 B: Výška zdvihu břemene  
 C: Únosnost stroje

Pro zjištění únosnosti stroje jednoduše odečtete od únosnosti stroje hmotnost instalovaného přídatného zařízení a rychloupínače.

Pro zjištění únosnosti použijte únosnosti pro „boční zatížení nebo 360°“ z tabulky a odečtete hmotnost přídatného zařízení a rychloupínače.

Volitelná funkce může ovlivnit výkonost stroje.

### ZX150W-7 DVOUDÍLNÝ VÝLOŽNÍK, RAMENO 3,01 M, 3 100 KG PROTIZÁVAŽÍ

Jmenovitá hodnota, vpředu nebo vzadu Jmenovitá hodnota, strana nebo 360 stupňů Jednotka: kg

Výška zdvihu břemene (m)	Stabilizace	Poloměr vyložení										Při max. dosahu		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				metry
7,5 m	Zvednutá zadní radlice (vpředu)					*3 310	*3 310					*2 350	*2 350	5,75
	Spuštěná zadní radlice (vzadu)					*3 310	*3 310					*2 350	*2 350	
	Spuštěná zadní výsuvná podpěra (vzadu)					*3 310	*3 310					*2 350	*2 350	
	Spuštěná přední výsuvná podpěra a zadní radlice (vzadu)					*3 310	*3 310					*2 350	*2 350	
	Spuštěná přední radlice a zadní výsuvná podpěra (vzadu)					*3 310	*3 310					*2 350	*2 350	
	Spuštěné 4 výsuvné podpěry (vzadu)					*3 310	*3 310					*2 350	*2 350	
6,0 m	Zvednutá zadní radlice (vpředu)					*3 190	*3 190	*3 220	2 510			*2 070	1 860	6,98
	Spuštěná zadní radlice (vzadu)					*3 190	*3 190	*3 220	2 880			*2 070	*2 070	
	Spuštěná zadní výsuvná podpěra (vzadu)					*3 190	*3 190	*3 220	*3 220			*2 070	*2 070	
	Spuštěná přední výsuvná podpěra a zadní radlice (vzadu)					*3 190	*3 190	*3 220	*3 220			*2 070	*2 070	
	Spuštěná přední radlice a zadní výsuvná podpěra (vzadu)					*3 190	*3 190	*3 220	*3 220			*2 070	*2 070	
	Spuštěné 4 výsuvné podpěry (vzadu)					*3 190	*3 190	*3 220	*3 220			*2 070	*2 070	
4,5 m	Zvednutá zadní radlice (vpředu)					*3 520	*3 520	*3 410	2 500	*2 610	1 640	*1 960	1 540	7,72
	Spuštěná zadní radlice (vzadu)					*3 520	*3 520	*3 410	2 850	*2 610	1 920	*1 960	1 810	
	Spuštěná zadní výsuvná podpěra (vzadu)					*3 520	*3 520	*3 410	3 350	*2 610	2 320	*1 960	*1 960	
	Spuštěná přední výsuvná podpěra a zadní radlice (vzadu)					*3 520	*3 520	*3 410	*3 410	*2 610	*2 610	*1 960	*1 960	
	Spuštěná přední radlice a zadní výsuvná podpěra (vzadu)					*3 520	*3 520	*3 410	*3 410	*2 610	*2 610	*1 960	*1 960	
	Spuštěné 4 výsuvné podpěry (vzadu)					*3 520	*3 520	*3 410	*3 410	*2 610	*2 610	*1 960	*1 960	
3,0 m	Zvednutá zadní radlice (vpředu)			*5 890	*5 890	*4 760	3 640	*3 810	2 470	2 800	1 640	*1 960	1 380	8,11
	Spuštěná zadní radlice (vzadu)			*5 890	*5 890	*4 760	4 170	*3 810	2 810	*3 310	1 920	*1 960	1 630	
	Spuštěná zadní výsuvná podpěra (vzadu)			*5 890	*5 890	*4 760	*4 760	*3 810	*3 290	*3 310	2 310	*1 960	*1 960	
	Spuštěná přední výsuvná podpěra a zadní radlice (vzadu)			*5 890	*5 890	*4 760	*4 760	*3 810	*3 810	*3 310	2 910	*1 960	*1 960	
	Spuštěná přední radlice a zadní výsuvná podpěra (vzadu)			*5 890	*5 890	*4 760	*4 760	*3 810	*3 810	*3 310	3 000	*1 960	*1 960	
	Spuštěné 4 výsuvné podpěry (vzadu)			*5 890	*5 890	*4 760	*4 760	*3 810	*3 810	*3 310	*3 310	*1 960	*1 960	
1,5 m	Zvednutá zadní radlice (vpředu)			*8 000	*6 240	*5 710	3 570	3 850	2 460	2 760	1 590	*2 040	1 320	8,2
	Spuštěná zadní radlice (vzadu)			*8 000	7 260	*5 710	4 080	*4 230	2 800	*3 460	1 870	*2 040	1 570	
	Spuštěná zadní výsuvná podpěra (vzadu)			*8 000	*8 000	*5 710	4 820	*4 230	3 260	*3 460	2 270	*2 040	1 920	
	Spuštěná přední výsuvná podpěra a zadní radlice (vzadu)			*8 000	*8 000	*5 710	*5 710	*4 230	3 970	*3 460	2 870	*2 040	*2 040	
	Spuštěná přední radlice a zadní výsuvná podpěra (vzadu)			*8 000	*8 000	*5 710	*5 710	*4 230	4 080	*3 460	2 960	*2 040	*2 040	
	Spuštěné 4 výsuvné podpěry (vzadu)			*8 000	*8 000	*5 710	*5 710	*4 230	*4 230	*3 460	3 410	*2 040	*2 040	
0 m (referenční rovina)	Zvednutá zadní radlice (vpředu)	*8 010	*8 010	*9 010	6 270	5 740	3 600	*3 880	2 320	2 690	1 520	*2 230	1 340	8,0
	Spuštěná zadní radlice (vzadu)	*8 010	*8 010	*9 010	*7 300	*6 160	4 110	*4 470	2 700	*3 510	1 800	*2 230	1 600	
	Spuštěná zadní výsuvná podpěra (vzadu)	*8 010	*8 010	*9 010	8 820	*6 160	*4 830	*4 470	3 240	*3 510	2 200	*2 230	1 960	
	Spuštěná přední výsuvná podpěra a zadní radlice (vzadu)	*8 010	*8 010	*9 010	*9 010	*6 160	5 890	*4 470	3 990	*3 510	2 800	*2 230	*2 230	
	Spuštěná přední radlice a zadní výsuvná podpěra (vzadu)	*8 010	*8 010	*9 010	*9 010	*6 160	*6 050	*4 470	4 090	*3 510	2 890	*2 230	*2 230	
	Spuštěné 4 výsuvné podpěry (vzadu)	*8 010	*8 010	*9 010	*9 010	*6 160	*6 160	*4 470	*4 470	*3 510	3 360	*2 230	*2 230	
-1,5 m	Zvednutá zadní radlice (vpředu)	*10 850	*10 850	*9 910	6 120	5 860	3 420	3 780	2 150			*2 590	1 470	7,49
	Spuštěná zadní radlice (vzadu)	*10 850	*10 850	*9 910	7 370	*6 230	4 020	*4 550	2 530			*2 590	1 750	
	Spuštěná zadní výsuvná podpěra (vzadu)	*10 850	*10 850	*9 910	*9 030	*6 230	4 900	*4 550	3 080			*2 590	2 140	
	Spuštěná přední výsuvná podpěra a zadní radlice (vzadu)	*10 850	*10 850	*9 910	*9 910	*6 230	6 010	*4 550	3 930			*2 590	*2 590	
	Spuštěná přední radlice a zadní výsuvná podpěra (vzadu)	*10 850	*10 850	*9 910	*9 910	*6 230	6 140	*4 550	4 060			*2 590	*2 590	
	Spuštěné 4 výsuvné podpěry (vzadu)	*10 850	*10 850	*9 910	*9 910	*6 230	*6 230	*4 550	*4 550			*2 590	*2 590	
-3,0 m	Zvednutá zadní radlice (vpředu)	*16 620	*16 620	*10 240	5 990	5 830	3 210	3 680	2 050			*3 280	1 830	6,47
	Spuštěná zadní radlice (vzadu)	*16 620	*16 620	*10 240	7 230	*6 460	3 800	*4 100	2 430			*3 280	2 170	
	Spuštěná zadní výsuvná podpěra (vzadu)	*16 620	*16 620	*10 240	9 160	*6 460	4 660	*4 100	2 980			*3 280	2 660	
	Spuštěná přední výsuvná podpěra a zadní radlice (vzadu)	*16 620	*16 620	*10 240	*10 240	*6 460	6 040	*4 100	3 830			*3 280	*3 280	
	Spuštěná přední radlice a zadní výsuvná podpěra (vzadu)	*16 620	*16 620	*10 240	*10 240	*6 460	6 270	*4 100	3 960			*3 280	*3 280	
	Spuštěné 4 výsuvné podpěry (vzadu)	*16 620	*16 620	*10 240	*10 240	*6 460	*6 460	*4 100	*4 100			*3 280	*3 280	
-4,5 m	Zvednutá zadní radlice (vpředu)			*8 190	5 790							*8 020	5 640	3,06
	Spuštěná zadní radlice (vzadu)			*8 190	7 030							*8 020	6 830	
	Spuštěná zadní výsuvná podpěra (vzadu)			*8 190	*8 190							*8 020	*8 020	
	Spuštěná přední výsuvná podpěra a zadní radlice (vzadu)			*8 190	*8 190							*8 020	*8 020	
	Spuštěná přední radlice a zadní výsuvná podpěra (vzadu)			*8 190	*8 190							*8 020	*8 020	
	Spuštěné 4 výsuvné podpěry (vzadu)			*8 190	*8 190							*8 020	*8 020	