

Technické údaje stroje

Jmenovitá provozní nosnost (ISO 14397-1)	971 kg
Bod přetížení (ISO 14397-1)	2774 kg
Výkon čerpadla	64.70 L/min
Výkon čerpadla (při možnosti vysokého průtoku)	101.10 L/min
Výstupní tlak na rychlospojkách	23.8-24.5 MPa
Maximální jezdová rychlost (vysoký převod – volitelný)	16.7 km/h

Motor

Výrobce / model	Bobcat / D24
Shoda	97/68 EC Fáze IIIB
Palivo	Motorová nafta
Chlazení	Kapalina
Výkon	49.2 kW
Točivý moment při 1500 ot/min (SAE J1995 brutto)	245.0 Nm
Počet válců	4
Zdvihový objem	2392 cm ³
Palivová nádrž	138.20 L

Hmotnosti

Provozní hmotnost	3548 kg
Převážná hmotnost	3187 kg

Ovládací prvky

Řízení vozidla	Směr a rychlost se ovládá dvěma ovládacími pákami nebo joysticky (volitelné vybavení)
Hydraulické zvedání a naklápění	Samostatné pedály nebo na přání zdokonalený ovládací systém (ACS) nebo volitelné ovládání joystickem (SJC)
Přední přídatná hydraulika (standardní vybavení)	Elektrický spínač na pravé ovládací páce

Pohon

Převodovka	Plynule regulovatelná tandemová hydrostatická pístová čerpadla pohánějící dva plně reverzní hydrostatické motory
------------	--

Standardní vybavení

Odpružené sedadlo	Sada pro snížení hluku
Odpružené zdvihací válce	Podpěra ramen zdvihu
Automaticky aktivovaný ohřivač nasávaného vzduchu	Pracovní světla, přední a zadní
Přídavná hydraulika: proměnlivý průtok / maximální průtok	Parkovací brzda
Rám systému Bob-Tach™	Bezpečnostní pás
Bezpečnostní systém Bobcat (BICS)	Bezpečnostní rám
Kabina obsluhy Deluxe* Obsahuje vnitřní pěnové obložení, boční, střešní a zadní okno, elektroinstalaci Deluxe, osvětlení interiéru a elektrickou zásuvku, držák na nápoje, odkládací prostor, klakson ¹	Turbodmychadlo se schváleným lapačem jisker
Hydraulické nastavení lžice (včetně tlačítka vyp.jzap.)	Pásy – pryžové – 320 mm
Přední dveře se stěračem	Certifikát CE
Přístrojové vybavení	Záruka: 12 měsíců nebo 2000 hodin, dle aktuálnosti

1. Ochranná konstrukce proti převrácení (ROPS) - splňuje požadavky SAE-J1040 a ISO 3471; ochranná konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS) - splňuje požadavky SAE-J1043 a ISO 3449, úroveň I


Možnosti

Přístrojová deska Deluxe	Vzduchem odpružené sedadlo Airride s třibodovým
Hydraulicky ovládaný systém Bob-Tach™	bezpečnostním pásem
Vytápěná uzavřená kabina	Výstražný signál/přicouvání
Uzavřená kabina s topením, ventilací klimatizací	Maják
Přídavná hydraulika s vysokým průtokem	Stroboskop
Klimatizace	Rádio
Zdokonalený ovládací systém (ACS)	Pásy - pryžové - 400 mm
Volitelné ovládání joystickem (SJC)	Dvourychlostní s třibodovým bezpečnostním pásem
Rádio	Silniční varianta

Prostředí

Obsluha LpA (98/37 a 474-1)	85 dB(A)
Hladina hluku LWA (Směrnice EU 2000/14/EC)	101 dB(A)
Vibrace působící na tělo obsluhy (ISO 2631-1)	0.54 ms ⁻²
Vibrace působící na ruce a paže obsluhy (ISO 5349-1)	1.61 ms ⁻²

Rozměry



(A) 3901.0 mm	(J) 3023.0 mm
(B) 1972.0 mm	(K) 887.0 mm
(C) 29°	(L) 42°
(D) 240.0 mm	(M) 97°
(E) 1402.0 mm	(N) 1727.0 mm
(F) 2657.0 mm	(N*) 1880.0 mm
(G) 3378.0 mm	(O) 2032.0 mm
(H) 30°	(P) 1384.0 mm
(I) 2319.0 mm	(Q) 1704.0 mm

Příslušenství

Bagrovací lžice	Přesazovače stromů
Bourací kladiva	Rotační drtiče
Cepové sekačky	Rotační křovinořez
Čerpadla na beton	Brushcat™
Dozerové radlice	Rozmetadla
Drapáky, Průmyslové	Rýhovače
Dumpry	Sběrače kamenů
Frézy na pařezy	Sekačky
Grejdry	Sněhové trysky
Kombinované lžice	Sněžné pluh
Křovinořez	Srovnávače
Kultivátory	Srovnávače půdy
Laserové vybavení	Srovnávače zeminy
Lžice na hnojivo a obilí	Šípové rozhrnovače sněhu
Lžice na kameny	Škrabky
Lžice na sníh a lehké materiály	Štěpkovače
Lžice pro stavebnictví/ průmyslové lžice	Úderová kladiva
Lžice s nízkým profilem	Úhlová košťata
Míchací lžice	Univerzální vidle
Míchače betonu	Vibrační válce
Naklápací zarovnávač	Vidle na balíky
Nože na boxy	Vidle s drapákem
Okružní pily	Zadní stabilizátory
Paletizační vidle, hydraulické	Zametací metly
Paletizační vidle, standardní	Zametací stroje
Podkopy	Zemní vrtáky
Pokladače rolí travníků	Zhutňovače výkopů
Provozdušňovač	

Půjčovna pracovních plošin, nářadí a stavební mechanizace

Půjčovna nářadí Vlk s.r.o., Šrámkova 1267, 763 02 Zlín-Malenovice
IČO: 26920140 DIČ: CZ26920140, Tel.: 800 737 330, www.pujcovna-vlk.cz

